



仕 様			
種 類	強制通気形開放式石油ストーブ 圧力噴霧式・強制対流形		
点 火 方 式	電気点火 (100V電源の高圧放電点火)		
使 用 燃 料	灯油 (JIS1号)		
燃料消費量	最 大 1.800L/h (50/60Hz)		
	最 小 0.840L/h (50/60Hz)		
暖房出力	最 大 18.5kW (50/60Hz)		
	最 小 8.05kW (50/60Hz)		
暖房のめやす	木造47畳・コンクリート64畳まで		
油タンク容量	18L		
燃焼継続時間	約10時間 (最大燃焼時)		
外 形 寸 法	高さ743mm 幅444mm 奥行649mm (置台を含む)		
質 量	23kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定 格 消費電力	点火時 47/47W		
	燃焼時 55/55W		
	最 大 59/59W		
電流ヒューズ	100V 5A		
燃料ポンプ (使用圧力)	最 大 1.5MPa (50/60Hz)		
	最 小 0.35MPa (50/60Hz)		
ノズル	噴霧量 0.4GPH		
	スプレーノズル デラバン社のWNパターン		
	噴霧角度 60度		
安 全 装 置	対震自動消火装置 (落球式)・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置 (フレイムロッド、 酸素センサー、バーナーサーモ式) 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置		
附 属 品	置台		
強制通気形開放式石油ストーブ		納入仕様書	
形式	KF-195	投影法	三角法
		尺度	1:10
株 式 会 社 ト ヨ ト ミ			